

KARTA PRODUKTU

ŚCIANKA DZIAŁOWA PRYSZNICOWA

www.pbmsystem.eu

ścianka działowa prysznicowa

TYP COMPACT 10 lub 12 mm

ZASTOSOWANIE

- obiekty użyteczności publicznej (hotele, banki, centra biznesowe, restauracje)
- obiekty sportowe i rekreacyjne (baseny, kryte pływalnie, fitness kluby, hale widowiskowo-sportowe)
- obiekty oświatowe (szkoły, przedszkola, uczelnie)
- centra handlowe
- budynki przemysłowe (hale produkcyjno-magazynowe)
- obiekty służby zdrowia (szpitale, przychodnie, laboratoria)
- jednostki wojskowe i policyjne



ZALETY PRODUKTU

- niezwykła wytrzymałość na skutek solidnej konstrukcji
- wysoka jakość użytego materiału charakteryzującego się wysoką odpornością na działanie wody, pary wodnej, ciepła i niskich temperatur
- wysoka wytrzymałość mechaniczna użytego materiału
- doskonałe połączenie trwałości, estetyki i funkcjonalności
- konkurencyjność kosztów w stosunku do tradycyjnych rozwiązań
- łatwość czyszczenia i utrzymania czystości
- bezpieczeństwo użytkowania dzięki odpowiedniej konstrukcji
- konstrukcja oparta na modułach
- łatwość montażu
- wytwarzany zgodnie z wymaganiami klienta
- możliwość dowolnej aranżacji kolorystycznej
- możliwość wykonania nadruku cyfrowego



DANE TECHNICZNE

Ponadprzeciętne wymagania stawiane dla materiałów, stosowanych tam gdzie występuje woda, powodują konieczność zastosowania materiałów o nadzwyczajnej jakości. System ten oparty jest na zastosowaniu wysokociśnieniowych płyt laminowanych typu HPL (high-pressure laminate) grubości 10 i 12 mm, w kolorach według wzornika producenta. Zastosowanie tego rodzaju płyt w połączeniu z doskonałą techniką tworzy rozwiązania niezawodne i o wieloletniej trwałości.

Standardowa wysokość zabudowy to 2030 mm, łącznie z regulowaną przestrzenią pomiędzy podłogą a konstrukcją 170 mm. Możliwość wykonania zabudowy bez przestrzeni, osadzonej bezpośrednio na posadzce lub na brodziku.

Ścianki prysznicowe występują w wersji standardowej opartej na profilach aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym lub malowanych na dowolny kolor RAL oraz w wersjach INOX (okucia ze stali nierdzewnej) i NYLON (okucia z polipropylenu).

